



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji (EU) No. 574/2014
Nr DoP 1-08022024-84
dla produktu

PREMIUM PRIVATE LABEL CLIMA 100 / Eurovent **CLIMA 100**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	1-08022024-84
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczne wyroby wodochronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. k Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13984:2013 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, oddział w Gdańsku, nr jednostki notyfikującej: 1434. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, nr jednostki notyfikującej: 1454

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	E
Wodoszczelność	EN 13984:2013	W1
Przepuszczalność pary wodnej	EN 13984:2013	≥100 m
Odporność na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość złącza	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	170 N/50 mm (+50/-30 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	150 N/50 mm (+50/-30 N/50 mm)
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	≤90%
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	≤90%
Odporność na rozdzielanie MD	EN 13984:2013	150 N (+50/-40 N)
Odporność na rozdzielanie CD	EN 13984:2013	160 N (+50/-40 N)
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	Spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nieniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 30.08.2024 r.