

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **CLIP X**

Łącznik Eurovent® CLIP X wykonany z tworzywa sztucznego pozwala na szczelne połączenie kanałów wentylacyjnych Eurovent® FLEX X oraz Eurovent® FLEXOS X.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Tworzywo sztuczne
Średnica	[mm]	150/150
Odporność na UV		Odporny
Kolor		Biały
Opakowanie	[szt]	1

Zalety:

- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na promieniowanie UV

Eurovent **CLIP X**

Zastosowanie:

Łącznik Eurovent® CLIP X stosowany do połączenia kanałów wentylacyjnych Eurovent® FLEX X oraz Eurovent® FLEXOS X.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/2020