

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPINKA DC-6**

Uniwersalna spinka do montażu dachówek ceramicznych. Zbudowana z ocynkowanego drutu stalowego, zapewnia szybki i trwały montaż dachówek za zamek boczny. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal ocynkowana
Wymiary	[mm x mm x mm]	200 x 40 x 40
Średnica drutu	[mm]	2,5
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie siłą prostopadłą	[kN]	0,15
Odporność powłoki cynkowej na działanie obojętnej mgły solnej	[h]	96
Odporność na UV		odporny
Kolor		srebrny
Karton	[sztuk]	100
Paleta	[karton/sztuk]	192 / 19200



Eurovent SPINKA DC-6

Zastosowanie: Stosowana do montażu dachówek ceramicznych. Montowana jedną stroną za zamek boczny lub jednocześnie za zamek boczny i górny, a drugą za łatę. Szczególnie zalecana do dachówek z wysokim zamkiem. Doskonale zabezpiecza dachówki przed podwiewaniem przez wiatr i zrywaniem przez występujące na dachu siły ssące.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Spinki pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Spinki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/08/2025