

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPINKA NORD-3**

Spinka zbudowana z drutu stalowego wyprofilowanego w kształcie haczyka z jednej strony, z drugiej strony zakończonego półokrągłą blaszką wykonaną z taśmy stalowej ocynkowanej. Nadaje się do stosowania w wielu modelach dachówek cementowych i ceramicznych. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal ocynkowana
Wymiary	[mm x mm x mm]	65 x 20 x 15
Średnica drutu	[mm]	2
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie siłą prostopadłą	[kN]	0,15
Odporność powłoki cynkowej na działanie obojętnej mgły solnej	[h]	96
Odporność na UV		odporny
Kolor		srebrny
Karton	[sztuk]	100
Paleta	[karton/sztuk]	750 / 75 000



Eurovent **SPINKA NORD-3**

Zastosowanie: Wykorzystywana do mocowania dachówek cementowych i ceramicznych. Montaż spinki odbywa się poprzez wbicie jej ostrym zakończeniem do konstrukcji dachu – łąty, a następnie zaczepienie półokrągłą blaszką za krawędź boczną dachówki. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy skuteczne mocowanie dachówki do konstrukcji dachu. Spinka zabezpiecza przed przesuwaniem się dachówek oraz przed podwiewaniem przez wiatr.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Spinki wykonane są ze stali ocynkowanej, która pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Spinki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/08/2025