


## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX METAL FLAT**

Trójelementowy wspornik płotki przeciwśniegowej wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Umożliwia montaż płotki przeciwśniegowej na pokryciach metalowych płaskich, przede wszystkim wykańczanych na rąbek stojący. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.

| PARAMETR                     | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ                                                                                              |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skład materiału              |           | Stal gat. S235JR                                                                                     |
| Typ pokrycia                 |           | Blacha płaska na rąbek stojący                                                                       |
| Długość wspornika            | [mm]      | A: 270                                                                                               |
| Grubość powłoki malarskiej   | [μm]      | ≥ 60                                                                                                 |
| Zabezpieczenie antykorozyjne |           | Ocynk ogniowy                                                                                        |
| Grubość powłoki cynkowej     | [μm]      | ≥ 55                                                                                                 |
| Kolor                        | [RAL]     | grafit 7024, cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, czarny 9005, kasztan 3009, wiśnia 3004 |
| Opakowanie                   | [sztuk]   | 5                                                                                                    |



## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX METAL FLAT**

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie jako wspornik płotka przeciwśniegowego Eurovent® SNOWSTOPER. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie płotka przeciwśniegowego na dachach skośnych z blachy płaskiej wykańczanej na rąbek stojący. Wspornik mocowany wraz z płotkiem śniegowym Eurovent® SNOWSTOPER poprzez wciśnięcie i zagięcie elementu mocującego w technice „click”.

**Montaż:** Montowany bezpośrednio do poszycia dachowego za pomocą czterech śrub dołączonych do produktu.

**Zasady bezpieczeństwa:** Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

**Przechowywanie / transport:** Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też, zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 13/08/2025