


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FIX TUBE DB-DC SHORT**

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową do pokrycia dachowego. Odpowiedni dla dachówek o długości około 370 mm. Dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Długość wspornika	[mm]	A: 330
Przetłoczenie wspornika	[mm]	H: 80
Szerokość płaskownika	[mm]	Płaskownik 30
Wysokość płetwy	[mm]	ok. 180
Grubość blachy stalowej	[mm]	Płaskownik – 4 mm Płetwa – 3 mm
Średnica otworów	[mm]	Ø 30
Rozstaw otworów	[mm]	47
Kolor	[RAL]	cegła 8004, brąz 8017, brąz 8019, antracyt 7016, grafit 7024, czarny 9005, wiśnia 3004, kasztan 3009, wiśnia 3011
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Odporność na UV		Odporny
Opakowanie	[szt.]	5



Eurovent **FIX TUBE DB-DC SHORT**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako wspornik rury przeciwśniegowej. Odpowiedni dla rur przeciwśniegowych o średnicy Ø30 mm. Wykorzystywany jako element ochrony umożliwiający sprawne mocowanie rury przeciwśniegowej na dachach skośnych krytych dachówką betonową lub ceramiczną. Jego montaż jest łatwy i szybki – instalowany pod dachówką, bezpośrednio do konstrukcji dachu.

Montaż: Montowany do poszycia dachowego tj. balachodachówki jak również pod łatę za pomocą wkrętów.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produktem należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowanej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 15/10/2025