

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEO BUTYL**

Taśma butylowa Eurovent® GEO BUTYL dwustronna do sklejania i uszczelniania folii paroizolacyjnych, dachowych, membran dachowych, folii fundamentowych i innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa, z warstwą oddzielającą z papieru silikonowego.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Termoplastyczny kauczuk syntetyczny IIR/PIB.
Szerokość	[mm]	15
Długość	[mb]	25
Grubość	[mm]	1
Gęstość	[g/cm ³]	1,61 ± 0,05
Kolor		szary
Szerokość filmu separacyjnego	[mm]	20
Odporność na temperaturę	[°C]	- 40 do + 80
Odporność na starzenie		Dobra, również w ciepło wilgotnych warunkach.
Pakowanie	[rolki]	600



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **GEO BUTYL**

Zastosowanie: Taśma butylowa Eurovent® GEO BUTYL znajduje zastosowanie do łączenia i uszczelniania membran i folii dachowych, folii fundamentowych, paroizolacyjnych, budowlanych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju folie i izolacje z innymi tworzywami sztucznymi, betonem, cegłą lub elementami z metalu. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połac dachu. Przy foliach fundamentowych stanowi idealny materiał łączący i uszczelniający pasy folii na zakładach powodując ich szczelność na działanie wód gruntowych. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być klejone należy wykonać próbę klejenia.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Powinien być przygotowywany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Folia fundamentowa pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji – zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 27/10/2025