

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **PLATFORM SET BIBER WEST**

Ława kominiarska Eurovent® PLATFORM SET BIBER WEST w kompletnym zestawie montażowym złożonym z dwóch wsporników Eurovent® SUPPORT BIEBR WEST, dwóch kołysek Eurovent® GRIP, kompletu śrub montażowych oraz ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej tworzą kompletny system do bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°. Zestaw dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Stal gat. S235JR
Odporność UV		Odporny
Typ pokrycia		Dachówka betonowa i ceramiczna
Długość	[mm]	0,4; 0,8
Wytrzymałość elementów	[Norma]	EN 516:2007
Powierzchnia antypoślizgowa		TAK
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Kolory	[RAL]	Cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; antracyt 7024; czarny 9005; kasztan 3009; wiśnia 3004, wiśnia 3011
Opakowanie	[sztuk]	1 PLATFORM + 2 GRIP + 2 SUPPORT SET BIBER WEST + 8 śrub



Eurovent **PLATFORM SET BIBER WEST**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający sprawne poruszanie się kominiarza w obszarze komina. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do montażu platformy na pokryciu dachowym krytym dachówką betonową lub ceramiczną. Do pokryć dachowych z dachówek zakładkowych wielkoformatowych o zużyciu poniżej 10 sztuk/m².

Montaż: Zestaw montowany bezpośrednio do konstrukcji dachu za łąkę przy pomocy wkrętów.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Elementy zestawu pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 22/10/2025