

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SNOWSTOP DC-9**

Śniegołap stosowany jako element rozbijający duże ilości śniegu obsuwające się z połaci dachowej w kierunku okapu. Wykonany w całości ze stali ocynkowanej, lakierowany dwustronnie farbą poliestrową. Występuje w kilku kolorach wg palety RAL. Dedykowany dla określonej grupy producentów pokryć dachowych.

| PARAMETR                | JEDNOSTKA        | WARTOŚĆ                                                          |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Skład materiału         |                  | Blacha stalowa                                                   |
| Typ pokrycia            |                  | Do dachówki CREATON: BALANCE                                     |
| Grubość blachy stalowej | [mm]             | 1,20 – 1,5 (±0,20)                                               |
| Kategoria korozyjności  | [norma System 4] | C1; C2; C3;                                                      |
| Wytrzymałość            | [kN]             | min. 0,75                                                        |
| Odporność na UV         |                  | Odporny                                                          |
| Kolor                   | [RAL]            | Cegła 8004; brąz 8017; kasztan 8012; czarny 9005; antracyt 7016; |
| Opakowanie              | [sztuk]          | 100                                                              |
| Paleta                  | [sztuk]          | 3 000                                                            |



## Eurovent **SNOWSTOP DC-9**

**Zastosowanie i montaż:** Stosowany na dachach skośnych jako element rozbijający śnieg – śniegotap. Montowany za dodatkową łąkę lub za pojedyncze dachówki przy pomocy specjalnie wyprofilowanego zakończenia. Dzięki jego zastosowaniu duże ilości śniegu zsuwające się z dachu są rozbijane na mniejsze kawałki i osuwając się nie stanowią zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu budynku.

**Zasady bezpieczeństwa:** Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

**Przechowywanie / transport:** Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki cynkowej i lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 15/10/2025