

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **WSPORNIK N**

Wspornik przeznaczony do mocowania łąty kalenicowej w dachach skośnych wentylowanych typu NORD z gwintowanym gwoździem. Wspornik w całości wykonany jest ze stali ocynkowanej, charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością na pękanie. Dzięki gwintowanemu gwoździowi montaż jest prosty i precyzyjny. Gwintowanie pozwala również na natychmiastową zmianę wysokości montażu wspornika.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału	[Norma PN-EN 10346/2011; PN-EN 10143/2008]	Stal DX51D
Powłoka	[Norma PN-EN ISO 40 42/2001]	Elektrolityczna powłoka cynowa o grubości nie mniejszej niż 8 µ
Nośność charakterystyczna	[kN]	
Szerokość	[mm]	40; 50
Długość	[mm]	180; 210; 260
Opakowanie	[sztuk]	100
Paleta	[sztuk]	3 200



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **WSPORNIK N**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako element mocujący, oraz poziomujący łąkę kalenicową, na której mocowane są gąsiory kalenicowe. Dzięki jego zastosowaniu montaż gąsiora można przeprowadzić w sposób bardzo łatwy i szybki. Kilka rozmiarów wspornika daje możliwość stosowania go pod różne rozmiary łąk kalenicowych.

Montaż: Eurovent® WSPORNIK N mocowany jest do konstrukcji drewnianej dachu poprzez wkręcenie trzpienia wspornika w konstrukcję dachu.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 05/08/2025