

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **COMPRE**

Jednostronna taśma rozprężna z elastycznej pianki poliuretanowej. Wstępnie skompresowana taśma po zamontowaniu rozprężą się, zwiększając swoją objętość wielokrotnie. Posiada klasę palności B1 przy 50% kompresji, posiada szczelność połączeń podczas deszczu do 600 Pa. Wykorzystywana do uszczelnienia luk, szczelin oraz fug w dachach w obszarze kalenicy, kosza i okien dachowych. Izoluje przed wilgocią, wiatrem, deszczem, zimnem oraz akustycznie.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Impregnowana elastyczna pianka PUR
Kolor		czarny
Szerokość	[mm]	10
Długość	[mb]	8
Szerokość szczeliny	[mm]	4 – 9
Klasa palności materiału	[DIN 4102]	B1 (niepalny) przy 50% kompresji
Temperatura aplikacji	[°C]	ok. 20
Odporność na temperaturę	[°C]	-40 do +120
Karton	[szt.]	10



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **COMPRE**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu luk w konstrukcjach budowlanych i dachowych w obszarze kalenicy, kosza i okien dachowych. Skuteczne uszczelnia szczeliny i fugi, między innymi przy koszach dachowych, efektywnie izolując obszar dachu przed wilgocią, wiatrem, deszczem i zimnem. Doskonale klei się i dopasowuje do powierzchni takich jak drewno, cegła, metal czy gładki beton. Stanowi również izolację cieplną oraz akustyczną.

Montaż: Przy doborze rozmiaru taśmy należy kierować się zasadą: $2 \times \text{szerokość szczeliny} = \text{szerokość taśmy}$. Szczelinę a w szczególności miejsce spoinowania należy oczyścić z kurzu i innych zabrudzeń. Aplikacja taśmy następuje poprzez usunięcie ochronnego lineru i umieszczenie taśmy w szczelinie. W szczelinach pionowych taśmę montujemy od dołu do góry szczeliny. W szczelinach poziomych strona samoprzylepna taśmy powinna znajdować się u dołu szczeliny. Montaż taśmy powinien odbyć się 2-4 mm poniżej płaszczyzny szczeliny. Aby zapobiec rozprężeniu się rozpoczętej rolki należy jej koniec po obwodzie zabezpieczyć taśmą klejącą.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 08/09/2025