


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ALUFIX**

Jednostronna taśma metalizowana przeznaczona do sklejania i re-peracji folii aluminiowych, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Folia PE powleczone aluminium, klej na bazie dyspersji akrylowej
Szerokość	[mm]	50; 75
Długość	[mb]	50
Grubość	[mm]	0,051
Odporność UV		Doskonała
Odporność na temperaturę	[°C]	-30 do +90
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 do +40
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	[N/25 mm]	100
Wydłużenie przy rozciąganiu	[%]	140
Pakowanie	[rolka]	50 mm: 36 75 mm: 24
Paleta	[rolka]	50 mm: 2592 75 mm: 2304
Przechowywanie		W suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **ALUFIX**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie przy sklejaniu i reperacji folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych na bazie aluminium lub tworzyw sztucznych z powierzchnią metalizowaną jego warstwą. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe w elementach konstrukcji budowlanych.

Montaż:

Miejsce aplikacji musi być konstrukcyjnie solidne, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu. Przed przystąpieniem do łączenia, powierzchnie należy dokładnie oczyścić, a następnie przeprowadzić testy klejenia. Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne. Zmarszczki i napięcia w taśmach należy wygładzić.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 23/01/2025