


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **EPDM FIX**

Elastyczny klej na bazie kauczuku styrenowego o konsystencji pasty, przeznaczony do łączenia taśm EPDM oraz taśm butylowych z różnymi podłożami budowlanymi. Idealny do wykonywania uszczelnień, dylatacji oraz połączeń zakładkowych w systemach fasadowych i dachowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, przyczepnością, odpornością na starzenie. Charakterystyczny zapach produktu, znika po całkowitym wyschnięciu (12–24 h). Stosować na zewnątrz budynków.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Kauczuk styrenowy, rozpuszczalnikowy
Konsystencja		Pasta
Temperatura aplikacji	[°C]	-5 do +35
Gęstość	[g/cm ³]	1,0
Pojemność	[ml]	600
Kolor		Czarny
Opakowanie	[sztuk]	12
Paleta	[sztuk]	720



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **EPDM FIX**

Zastosowanie: Stosowany w połączeniu z taśmami uszczelniającymi Eurovent® EPDM PRO, Eurovent® EPDM PRO BUTYL; Eurovent® EPDM SK oraz taśmami butylowymi do wykonywania trwałych i elastycznych połączeń oraz uszczelnień wokół otworów, okien, drzwi oraz połączeń zakładkowych w systemach fasadowych i dachowych. Może być stosowany na podłożach takich jak: bitum, szkło, beton, drewno, aluminium, stal, materiały mineralne oraz inne powierzchnie typowo budowlane. Temperatura aplikacji min./max.: -5°C do +35°C. Powierzchnie klejonych elementów powinny być czyste, suche i wolne od pyłu, kurzu, tłuszczu lub innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Podczas aplikacji produkt wydziela charakterystyczny zapach, który zanika po całkowitym wyschnięciu (po około 12–24 godzinach). Klej nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wilgotnych. W razie konieczności usunięcia resztek po utwardzeniu, należy stosować dedykowane środki czyszczące i zawsze wcześniej sprawdzić odporność danej powierzchni. Produkt przeznaczony do aplikacji na zewnątrz budynku.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt wysoce łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. Produkt należy chronić przed dziećmi. Unikać wdychania. W przypadku połknięcia lub dostania się do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej, unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas użytkowania zaleca się stosowanie okularów oraz rękawic ochronnych.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze między +10°C do +30°C, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Opakowanie kleju pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 22/07/2025