


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **PUR GK**

Jednostronna taśma przeznaczona do wykonywania uszczelnień w budownictwie. Zbudowana z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek i pokryta jednostronnie klejem hot-melt. Dzięki swojej sprężystości izoluje akustycznie oraz niweluje nierówności pomiędzy montowanym profilem lub kontłatą a podłożem.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Pianka polietylenowa
Szerokość	[mm]	30; 40; 50; 60
Długość	[mb]	30
Grubość taśmy (bez przekładki)	[mm]	3 ± 0,15 mm
Gęstość	[kg/m³]	~30
Wytrzymałość na rozciąganie	[N/cm]	min. 1,4
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 do +25
Temperatura pracy	[°C]	-40 do + 90
Odporność UV		do 6 miesięcy
Pakowanie	[Rolek]	30 mm: 32 Rolki 40 mm: 24 Rolki 50 mm: 18 Rolek 60 mm: 16 Rolek
Paleta	[Rolek]	30 mm: 384 Rolki 40 mm: 288 Rolki 50 mm: 216 Rolek 60 mm: 192 Rolek



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **PUR GK**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu i izolacji konstrukcji dachowych i budowlanych. Do montażu płyt gipsowo-kartonowych lub do izolacji kontrłat. Przyklejana pod kontrłatę lub profil stalowy niweluje nierówności pomiędzy podłożem a profilem. W przypadku zastosowania pod konstrukcję płyt gipsowo-kartonowych [Płyty GK] zapewnia izolację akustyczną. Stosowana również przy uszczelnianiu miejsc montażu folii i membrany dachowej do konstrukcji dachowej. Przyklejana pod kontrłatę niweluje jej nierówności. Dzięki takiemu zastosowaniu wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki dekarские i gwoździe zostają uszczelnione, co likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie i do termoizolacji.

Montaż: Taśmę należy przed aplikacją przechowywać w temperaturze minimalnej powyżej 5 °C - maksymalnie 25 °C przez około 24h.

Miejsce aplikacji musi być konstrukcyjnie solidne, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu. Przed przystąpieniem do łączenia, powierzchnie należy dokładnie oczyścić, a następnie przeprowadzić testy klejenia. Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne. Zmarszczki i napięcia w taśmach należy wygładzić.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 16/12/2025