



## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr BAU-112023-01  
dla produktu

PRIVATE LABEL BAU 0,3 +/- 30% TYP A /  
Eurovent **BAU 0,3 +/-30% TYP A**

|                                                                            |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                          | BAU-112023-01                                                                                                        |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                                | Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej                                                                |
| 3. Producent                                                               | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                        |
| 4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3 i 4                                                                                                         |
| 5. Norma zharmonizowana:                                                   | PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodoschronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji pary wodnej. |
| 6. Jednostka notyfikowana:                                                 | Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa nr 1488                                                 |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                 | ZHARMONIZOWANA<br>SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                           | PN-EN 13984:2013-06                       | Klasa F                                                   |
| Wodoszczelność                             | PN-EN 13984:2013-06                       | Spełnia wymagania przy 2kPa                               |
| Przenikanie pary wodnej [Sd]               | PN-EN 13984:2013-06                       | $4,8 \times 10^{11} \pm 75\% [(m^2 \cdot s \cdot Pa)/kg]$ |
| Wytrzymałość na uderzenia                  | PN-EN 13984:2013-06                       | NPD                                                       |
| Wytrzymałość złącza                        | PN-EN 13984:2013-06                       | NPD                                                       |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (MD)    | PN-EN 13984:2013-06                       | $\geq 100 \text{ N/50mm}$                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (CD) | PN-EN 13984:2013-06                       | $\geq 80 \text{ N/50mm}$                                  |
| Wydłużenie wzdłuż (MD)/ w poprzek (CD)     |                                           | $\geq 350 \%$                                             |
| Odporność na rozdieranie wzdłuż (MD)       | PN-EN 13984:2013-06                       | $\geq 60 \text{ N}$                                       |
| Odporność na rozdieranie w poprzek (CD)    | PN-EN 13984:2013-06                       | $\geq 60 \text{ N}$                                       |
| Trwałość                                   |                                           |                                                           |
| po sztucznym starzeniu                     | PN-EN 13984:2013-06                       | Spełnienie wymagań                                        |
| po działaniu alkaliów                      | PN-EN 13984:2013-06                       | NPD                                                       |
| Substancje niebezpieczne                   | PN-EN 13984:2013-06                       | NPD                                                       |

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu



Przywory, 21.09.2023 r.