



PN-EN 13859-1:2010

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr DoP 3-1122015-24
dla produktu

PRIVATE LABEL STANDARD 90 / Eurovent **STANDARD**

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	3-1122015-24
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe, oraz produkt podkładowy do ścian (folia wstępnego krycia, paroprzepuszczalna, pod pokrycia dachów spadzistych.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3: CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. Prazská 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Czech Republic. Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1390. Raport badań: P-602-13-017.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	PN-EN 13859-1:2010	F
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010	min. W3
Wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010	≥260 N/50 mm (+/- 100 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010	≥140 N/50 mm (+/- 100 N/50 mm)
Wydłużenie MD	PN-EN 13859-1:2010	17% (+/- 30%)
Wydłużenie CD	PN-EN 13859-1:2010	11% (+/- 30%)
Odporność na rozdieranie MD	PN-EN 13859-1:2010	≥100 N (+/- 55N)
Odporność na rozdieranie CD	PN-EN 13859-1:2010	≥110 N (+/- 55N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	PN-EN 13859-1:2010	W -20 °C POTWIERDZONA
Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła		
Wodoszczelność	PN-EN 13859-1:2010	min. W3
Zmiana wytrzymałość na zerwanie MD	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Zmiana wytrzymałość na zerwanie CD	PN-EN 13859-1:2010	≤80%
Zmiana wydłużenia MD	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Zmiana wydłużenia CD	PN-EN 13859-1:2010	<35%
Paroprzepuszczalność	PN-EN 13859-1:2010	Sd ≥ 1 m
Substancje szkodliwe	PN-EN 13859-1:2010	Nie zawiera

8. Deklaracja: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Nieniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 14.12.2023 r.