

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **BITUVENT**

Wywietrznik kalenicowy stosowany jako element wentylacyjny i zabezpieczający na kalenice i grzbiety skośne przeznaczony do dachów skośnych o maksymalnym nachyleniu do 30° pokrytych gontem bitumicznym. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację w obszarze kalenicy.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Polimer
Wymiar	[mm x mm]	290 x 1000
Odporność na UV		Odporny
Temperatura mięknięcia wg PN-EN ISO 306:2006/B50	[°C]	≥ 75
Wytrzymałość na rozciąganie uderowe wg PN-EN ISO 8256:2006	[kJ/m²]	≥ 600
Gęstość wg ISO 1183/C	[g/cm³]	0,905
Wskaźnik MFR wg ISO 1133	[g/10min]	15
Wysokość wywietrznika	[mm]	30 (+/- 0,8)
Kolor	[RAL]	Czarny 9005
Karton	[sztuk]	10
Paleta	[sztuk]	160



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **BITUVENT**

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny i zabezpieczający na kalenice i grzbiety skośne w dachach o maksymalnym nachyleniu do 30° pokrytych gontem bitumicznym. Zabezpiecza połąć dachu przed przenikaniem nawiewanego od strony kalenicy śniegu, deszczu, wilgoci, pyłu i kurzu oraz zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza w obszarze dachu.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt zaleca się przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 14/01/2026