

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **CLIMA**

Aktywna membrana paroizolacyjna, zbudowana z warstwy włókniny polietylenowej oraz specjalnego filmu funkcyjnego, który umożliwia niewielkim ilościom pary wodnej migrację w kierunku poddasza z wnętrza budynku oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, z poddasza do wewnątrz. Aktywne właściwości membrany zapobiegają kondensacji pary wodnej. Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SYSTEM SK2.

| PARAMETR                                | JEDNOSTKA                | WARTOŚĆ                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Skład materiału                         |                          | PE                                                            |
| Paroprzepuszczalność                    | [g/m <sup>2</sup> /24h]  | 2-6                                                           |
| Reakcja na ogień                        |                          | E                                                             |
| Odporność temperaturowa                 | [°C]                     | -40 do +80 / 100**                                            |
| Zmienne Sd                              | [m]                      | 2-16                                                          |
| Współczynnik Sd                         | [m]                      | ca. 10                                                        |
| Odporność na UV                         | [miesiąc]                | 2*                                                            |
| Czas ekspozycji na UV                   | [tydzień]                | 4                                                             |
| Gramatura                               | [g/m <sup>2</sup> (±5%)] | ca. 85                                                        |
| Wodoszczelność                          |                          | W1                                                            |
| Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż (MD)    | [N/50 mm]                | ≥160                                                          |
| Wytrzymałość na zerwanie w poprzek (CD) | [N/50 mm]                | ≥120                                                          |
| Rozdzieranie na gwoździu wzdłuż (MD)    | [N]                      | ≥100                                                          |
| Rozdzieranie na gwoździu w poprzek (CD) | [N]                      | ≥100                                                          |
| Kolor                                   |                          | biały                                                         |
| Rozmiar rolki                           | [m x mb]                 | 1,5 x 50 = 75 m <sup>2</sup><br>3,0 x 50 = 150 m <sup>2</sup> |
| Paleta                                  | [rolka]                  | 75 m <sup>2</sup> = 50<br>150 m <sup>2</sup> = 30             |

\* Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego. \*\*krótkotrwała odporność temperaturowa.



## KARTA TECHNICZNA

## Eurovent CLIMA

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako warstwa paroizolacyjna chroniąca poddasze lub ścianę przed przedostawaniem się nadmiaru wilgoci z wnętrza pomieszczenia do izolacji termicznej. Dzięki swoim aktywnym właściwościom zapobiega między innymi efektowi „torby foliowej”, czyli powstawaniu na poddaszu w wyniku nadmiaru wilgoci grzybów i pleśni. Chroni drewno konstrukcyjne przed gniciem. Przy jej montażu należy bezwzględnie zastosować taśmę klejącą Eurovent® DUO do sklejania kolejnych zakładów i taśmę Eurovent® UNO do uszczelniania miejsc łączenia z elementami konstrukcji dachu lub ściany.

**Zalecenia montażowe / gwarancja:** Montaż powinien odbywać się z zastosowaniem taśm Eurovent® do klejenia zakładów, napraw oraz zabezpieczania miejsc przebicia membrany (spowodowanymi zszywkami, gwoździami, innymi uszkodzeniami mechanicznymi). Bezwzględnie należy zabezpieczać miejsca przebicia membrany (uszkodzeń). W ciągu 4 tygodni od momentu montażu, należy osłonić membranę paroizolacyjną przed wpływem działania światła dziennego (promieniowania UV). Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej oraz instrukcji montażu. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

**Zasady bezpieczeństwa:** Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

**Przechowywanie / transport:** Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i promieniowania UV, w oryginalnych nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu. Produkt powinien być przygotowany do transportu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne produktu lub trwale go uszkodzić.

**System SK2:** Membrana może być wykonana na zamówienie z systemem SK2, opartym na dwóch taśmach samoprzylepnych. System ten pozwala uzyskać trwałe połączenie w każdych warunkach atmosferycznych: przy wysokiej wilgotności powietrza, wietrznej pogodzie, w czasie deszczu, przy niskich temperaturach, w przypadku mocno zabrudzonej powierzchni membrany itp. Łączenie zakładów membrany stosujemy w odległości min. 10 cm od krawędzi.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 22/12/2025