


KARTA TECHNICZNA

Eurovent **COMPRE 3W**

Wielofunkcyjna taśma rozprężna Eurovent® COMPRE 3W z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej żywicą syntetyczną. Klasa palności B1. Klasa uszczelnienia ≥ 600 Pa. Odporna na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

PARAMETR	NORMA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału			Pianka poliuretanowa nasączona żywicą
Bazowa impregnacja			Specjalny niepalny związek akrylowy
Przepuszczalność pary wodnej, wartość SD	EN ISO 12572	[m]	$< 0,5$
Przepuszczalność dla fug, szczelność powietrzna	DIN EN 12114	$[m^3/[(h \cdot m \cdot (daPa) \cdot n)]]$	$\leq 0,1$
Odporność na zacinający deszcz	DIN EN 1027		DIN 18542 BG1 ≥ 600 Pa
Odporność na zmiany temperatur	DIN 18542 BG1	[°C]	-30 do + 80
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542 BG1		Spełnione
Klasa materiału budowlanego, klasa / reakcja na ogień	DIN 4102-1		B1 (trudno zapalny) ABP-No. P-NDS04-761
Redukcja hałasu, wg. ift regulacje	SC-01/2:2002-09		$R_{ST, w, max.} = 59$ dB
Współczynnik przenikania ciepła dla taśmy o szer. 75 mm			$\lambda = 0,0456$ W/mK U-wartość = $0,56$ W/(m ² ·K)
Odporność na kondensację wody	DIN EN 2440		Spełnione
Rozmiar			64/5-20; 74/5-20; 84/5-20
Karton			64 – 5 rolek 74 – 4 rolki 84 – 3 rolki
Przechowywanie			1 rok w temp. pomieszczenia $< 20^{\circ}\text{C}$ w oryginalnym opakowaniu



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **COMPRE 3W**

Zastosowanie: Stosowana do montażu okien, drzwi i bram garażowych, do uszczelnień fug oraz szczelin montażowych. Zapewnia izolację cieplną i akustyczną, izoluje przed wilgocią, wiatrem oraz deszczem. Zastępuje pianę montażową i taśmy okienne przy montażu okien, drzwi i bram garażowych.

Montaż: Przy doborze rozmiaru taśmy należy kierować się zasadą: $2 \times \text{szerokość szczeliny} = \text{szerokość taśmy}$. Szczelinę a w szczególności miejsce spoinowania należy oczyścić z kurzu i innych zabrudzeń. Aplikacja taśmy następuje poprzez usunięcie ochronnego lineru i umieszczenie taśmy w szczelinie. W szczelinach pionowych taśmę montujemy od dołu do góry szczeliny. W szczelinach poziomych strona samoprzylepna taśmy powinna znajdować się u dołu szczeliny. Montaż taśmy powinien odbyć się 2-4 mm poniżej płaszczyzny szczeliny. Aby zapobiec rozprężeniu się rozpoczętej rolki należy jej koniec po obwodzie zabezpieczyć taśmą klejącą.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **COMPRE 3W**

Rozmiary:

TAŚMA	RAMKA OKIENNA [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	SZCZELINA [mm]	DŁUGOŚĆ ROLKI [mb]
64/4-9	70	64	4-9	8
74/4-9	80	74	4-9	8
84/4-9	90	84	4-9	8
64/10-20	70	64	10-20	6
74/10-20	80	74	10-20	6
84/10-20	90	84	10-20	6

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 27/11/2025