

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FLEX FLAT PB**

Samoprzylepna ołowiana taśma kominowa stosowana do wykonywania obróbek wokół kominów, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy połączeniach powierzchni dachu i ściany. Zbudowana jest z wysokiej jakości płaskiej blachy ołowianej i kleju butylowego.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Ołów, butyl
Szerokość rolki	[mm]	300
Długość roli	[mb]	5
Ołów	[mm]	Szerokość: 300 Grubość: 0,40
Butyl		Wymiary: 290 x 1,0 mm Kolor: Czarny Gęstość: $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ Odporność na odrywanie: > 25 (35 ± 10) N/24 mm Rozcieńczalniki: nie zawiera Odporność na starzenie taśmy butylowej: dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach
Kolor	[RAL]	Ceglasty 8004, brąz 8019, brąz 8017, antracyt 7021; kasztan 8012; czarny 9005
Temperatura klejenia	[°C]	Od 5 do 40
Okres przechowywania	[miesiąc]	Do 12
Karton	[sztuk]	1
Paleta	[sztuk]	60



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FLEX FLAT PB**

Zastosowanie: Stosowana do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na większości pokryć dachowych — dachówkach ceramicznych i betonowych, blachodachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

Montaż: Przez ok. 24 h przed aplikacją taśmy należy ją przechowywać w temperaturze pokojowej (od 5 °C do 25 °C). Temperatura podczas aplikacji taśmy powinna wynosić powyżej 5 °C (zalecane powyżej 10°C). Pokrycie, do którego kleimy taśmę, powinno być suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt pod dużym ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy ołowianej, dlatego zaleca się przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Nie zaleca się piętrowania wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Zaleca się przewóz krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych..

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 26/01/2026