

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **KOSZ Q**

Kosz dachowy profilowany poprzecznie, wykonany z blachy aluminiowej pokrytej farbą poliestrową oraz folią ochronną stanowiącą warstwę zabezpieczającą niezwykle ważną na etapie montażu. Zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody z obszaru dachu.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Blacha aluminiowa pokryta farbą poliestrową
Blacha		Profilowane, lakierowane aluminium o grubości ok. 0,55 mm (±10%)
Lakier		Lakier poliestrowy, pokryty folią ochronną
Wymiary	[mm x mb]	500 x 2
Kolory	[RAL]	ceglasty 8004; brąz 8019; brąz 8017; czarny 9005; antracyt 7021; kasztan 8015; kasztan 8012; wiśnia 3011
Karton	[sztuk]	10
Paleta	[kartonów / sztuk]	40 / 400



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **KOSZ Q**

Zastosowanie: Stosowany, jako element ochronny i uszczelniający odpowiedzialny za odprowadzenie wody pomiędzy dwóch sąsiadujących połaci dachu. Jego wymiary i budowa sprawiają, że może być stosowany przy obróbce obszaru kosza większości pokryć dachowych spotykanych na rynku. Chroni obszar kosza i wspomaga drenaż wody, jest łatwy i szybki w montażu. Dodatkowa folia ochronna zabezpiecza powłokę lakierowaną na etapie montażu przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Produkt pod ciężarem może ulec odkształceniu, deformacji oraz uszkodzeniu powłoki lakierniczej. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno w transporcie jak i składowaniu). Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 26/01/2026