



15

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010  
**Deklaracja właściwości użytkowych**

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011  
Nr DoP 1-19112024-41  
dla produktu

**PREMIUM PRIVATE LABEL 210 / Eurovent STRATOS**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu                   | 1-19112024-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                               | Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian (membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych, oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarn i wykuszy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Producent                                                              | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane             | PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe; PN-EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 2: Wyroby podkładowe do ścian<br>Następujące jednostki notyfikowane przeprowadzały wstępne badania typu oraz badania należne jednostkom notyfikowanym zgodnie z systemem 3:<br>Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH Institute for textile building and environment technology Gutenbergstr. 29, 48268 Greven, Niemcy, numer identyfikacyjny: 0799, nr raportu badań: 1.1/18493/670.0.2.1-2006 |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                                                                                | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                          | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | B-s1, d0                        |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | W1                              |
| Wytrzymałość na zerwanie MD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥270 N/50mm<br>(+/- 60 N/50mm)  |
| Wytrzymałość na zerwanie CD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥ 220 N/50mm<br>(+/- 60 N/50mm) |
| Wydłużenie MD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤160%                           |
| Wydłużenie CD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤160%                           |
| Odporność na rozdzieranie MD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥120 N (+/-30N)                 |
| Odporność na rozdzieranie CD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≥120 N (+/-35N)                 |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                                                                    | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | w -30 °C<br>Potwierdzona        |
| Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła |                                        |                                 |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | W1                              |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | <30%                            |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | <30%                            |
| Zmiana wydłużenia MD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                            |
| Zmiana wydłużenia CD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | ≤60%                            |
| Paroprzepuszczalność                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | Sd = 0,03 m (+/- 0,02 m)        |
| Substancje szkodliwe                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010 | Nie zawiera                     |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu



Przywory, 22.12.2025 r.