

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FLEXOS X**

Elastyczny przewód wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego zakończony redukcją o szerokim zakresie średnic. Stosowany jako element łączący kominiek wentylacyjny na dachu z poddaszem. Posiada szeroki zakres długości oraz regulację kąta wychylenia, polecany do wymagających połączeń.

| PARAMETR        | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ                |
|-----------------|-----------|------------------------|
| Materiał        |           | tworzywo sztuczne      |
| Opakownie       | [sztuk]   | 10                     |
| Średnica        | [mm]      | 150/ 125/ 120/ 100/ 80 |
| Odporność na UV |           | Odporny                |
| Długość         | [cm]      | 60                     |



## Eurovent FLEXOS X

**Zastosowanie:** Znajduje swoje zastosowanie na dachach skośnych jako przewód łączący elementy wentylacyjne dachu zwane przelotkami, z poddaszem. Stosowany do wyprowadzania wilgoci z poddasza na zewnątrz dachu i tym samym wentylacji wilgotnego powietrza na poddaszach nieużytkowych, użytkowych, w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych i pionach kanalizacyjnych. Elastyczna konstrukcja pozwala na regulację kąta nachylenia i redukcję średnicy kanału wentylacyjnego.

**Zasady bezpieczeństwa:** Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

**Przechowywanie / transport:** Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci. Moduły należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt. Przechowywać i przewozić z zachowaniem ostrożności – przy zbyt dużym nacisku druty modułu mogą ulec odkształceniu.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

*Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.*

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: [www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

Data aktualizacji: 23/02/2026