



EN 14909:2012

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011
Nr DoP 4-18072024-01
dla produktu

Eurovent **EPDM PRO/ EPDM PRO BUTYL/ EPDM PRO SK**

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	4-18072024-01
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Izolację przeciwwilgociową stosuje się w celu zapobiegania podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migracji wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczania do przedostawania się do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i System 4 (dla reakcji na ogień)
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i właściwości Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	JEDNOSTKA	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	Klasa	F
Wodoszczelność	2 kPa Metoda A	Wodoszczelna
Odporność na uderzenia	mm Metoda A	150
Trwałość - wodoszczelność przy sztucznym starzeniu - po działaniu alkaliów	2 kPa Metoda A 2 kPa Metoda A	Wodoszczelna Brak pęknięć i dziur
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ -35
Substancje niebezpieczne	-	Nie zawiera

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 20.03.2026 r.