

Eurovent **MAUER PVC V**

## Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 313/2021/A

|                                                                    |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                  | Eurovent MAUER PVC V                                                                            |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                        | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów                                      |
| 3. Producent                                                       | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL 9372516153 |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                      | Nie dotyczy                                                                                     |
| 5. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3 i 4                                                                                    |
| 6. Norma zharmonizowana                                            | EN 14909:2012                                                                                   |
| 7. Jednostka lub jednostki notyfikowane                            | Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.<br>nr jednostki notyfikującej: 1434                  |

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                                                                | ZHARMONIZOWANA<br>SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Odporność na uderzenia                                                                    | EN 14909:2012                             | ≥400mm                                 |
| Odporność na niską temperaturę                                                            | EN 14909:2012                             | -20°C                                  |
| Reakcja na ogień (system oceny zgodności 4)                                               | EN 14909:2012                             | Klasa F                                |
| Wodoszczelność                                                                            | EN 14909:2012                             | Spełnia wymagania                      |
| Trwałość:<br>- Wodoszczelność po sztucznym starzeniu<br>- Odporność na działanie alkaliów | EN 14909:2012                             | Spełnia wymagania<br>Spełnia wymagania |
| Substancje niebezpieczne                                                                  | EN 14909:2012                             | Nie występują                          |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu

Przywory, 08.07.2026 r.